













FUNAI
NEKO 




-  Сенсорная панель управления
-  Световая индикация
-  Комбинирование функций
-  Таймер отсрочки включения и выключения на 1-24 часа
-  Точное поддержание уровня влажности
-  Встроенные колесики для перемещения


ПАРАМЕТРЫ		RAD-N10T5E 	RAD-N12T5E 	RAD-N16T5E 
	Производительность осушения, л/сут	10	12	16
	Объем бака, л	1,8	1,8	2,5
	Расход воздуха, м³/ч	100	110	150


	Параметры электропитания, В/Гц	220~/50	220~/50	220~/50
	Номинальная потребляемая мощность, Вт	200	210	290
	Номинальный ток, А	1,2	1,6	1,6
	Степень влагозащиты	IP21	IP20	IP20
	Класс электрозащиты	I	I	I


	Тип фреона	R134A	R134A	R134A
---	------------	-------	-------	-------


ПАРАМЕТРЫ		RAD-N10T3E 	RAD-N12T5E 	RAD-N16T5E 
	Размеры прибора (ШхВхГ), мм	285x495x185	310x480x210	310x480x210
	Размеры упаковки (ШхВхГ), мм	340x550x240	355x520x255	355x520x255
	Вес нетто, кг	10	10,8	10,8
	Вес в упаковке, кг	10,5	11,2	11,2
	Уровень шума, дБ(А)	38	40	40

ПАРАМЕТРЫ		RAD-N22T6E 	RAD-N26T6E 
	Производительность осушения, л/сут	22	26
	Объем бака, л	3,5	3,5
	Расход воздуха, м³/ч	190	190

	Параметры электропитания, В/Гц	220~/50	220~/50
	Номинальная потребляемая мощность, Вт	345	520
	Номинальный ток, А	2,0	2,0
	Степень влагозащиты	IP20	IP20
	Класс электрозащиты	I	I

	Тип фреона	R134A	R134A
---	------------	-------	-------

	Размеры прибора (ШхВхГ), мм	360x545x225	360x545x225
	Размеры упаковки (ШхВхГ), мм	410x590x270	410x590x270
	Вес нетто, кг	15,3	15,3
	Вес в упаковке, кг	17,5	17,5

	Уровень шума, дБ(А)	45	45
---	---------------------	----	----