

## ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ НАПОЛЬНЫЕ (ОФИСНЫЕ)

### СЕРИЯ СЕ



- Корпус - оцинкованная сталь окрашенная специальной термостойкой полимерной краской, цвет оранжевый.
- Функция защиты от перегрева
- Встроенные в корпус ручки регулировки позволяют задать необходимую мощность устройств, а так же настроить термостат на поддержание определенной температуры воздуха в диапазоне 5...40°C
- Низкий уровень шума



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Габариты	Модель	Сеть	Режимы мощности*	Производительность	ΔT**	I max	Мощность двигателя	Lp***	Масса
	ДхШхВ									
<b>ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР СЕ</b>										
221001	177x189x194	<b>КЭВ-2С51Е</b>	220-50	1 / 2	100	30 / 60	9,7	20	29	2,36
221002	410x280x350	<b>КЭВ-2С31Е</b>	220-50	1 / 2	400	7 / 15	9,1	25	30	4,5
221004		<b>КЭВ-3С31Е</b>	220-50	1,5 / 3	400	11 / 22	13,7	25	30	4,7
221003	194x220x307	<b>КЭВ-2С41Е</b>	220-50	0,65 / 1,3 / 2	170	* / 35	9,8	25	31	4,15
221005	294x271x421	<b>КЭВ-3С41Е</b>	220-50	1,5 / 3	470	10 / 19	14,6	30	30	5,8
221007		<b>КЭВ-4С41Е</b>	220-50	2,66 / 4	470	17 / 25	19,4	30	30	6,2
221006		<b>КЭВ-4С40Е</b>	380-50	2 / 4	470	13 / 25	6,7	30	30	6,2
221008	348x347x461	<b>КЭВ-6С41Е</b>	220-50	3 / 6	670	13 / 27	29	52	42	9
221009		<b>КЭВ-6С40Е</b>	380-50	3 / 6	670	13 / 27	9,9	52	42	9
221010		<b>КЭВ-9С40Е</b>	380-50	4,5 / 9	670	20 / 40	14,7	52	44	9
221012	357x399x528	<b>КЭВ-12С40Е</b>	380-50	4 / 8 / 12	1250	* / 29	19,5	95	48	14,4
221011		<b>КЭВ-15С40Е</b>	380-50	5 / 10 / 15	1250	* / 36	24,3	95	48	14,4
221013		<b>КЭВ-18С40Е</b>	380-50	9 / 18	1350	20 / 40	29,1	95	48	15,5

\* При номинальном напряжении заданные параметры могут отличаться на +5% от указанных.

\*\* ΔT - Подогрев при максимальном расходе воздуха и 50% / 100% тепловой мощности.

\*\*\* L - Уровень звукового давления на расстоянии 3 метров.

#### МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОВ КЭВ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА, СЕРИЯ СЕ

