

Наружные блоки серия Mini



Модель	GW	GW-G120/N1A	GW-G140/N1A	GW-G160/N1A
Индекс производительности	л.с.	4	5	6
Производительность (холод / тепло)	кВт	12.1 / 14	14 / 16.5	16 / 18.5
EER		3.97	3.52	3.3
COP		4.28	4.14	3.96
Питание	В, ф, Гц	220-240В, 1 ф, 50 Гц		
Макс. ток/Автомат защиты	А	28.1 / 32	31.8 / 32	33.6 / 40
Электр. мощность (холод / тепло)	кВт	3.05 / 3.27	3.98 / 3.99	4.85 / 4.67
Макс. кол-во внутр. блоков	шт	7	8	9
Заправка хладагентом	кг	5	5	5
Уровень звукового давления	дБ(А)	55	56	58
Трубопроводы	Жидк.	мм	∅9.52 / ∅15.87	∅9.52 / ∅15.87
	Газ	мм	900*340*1345	900*340*1345
Габариты (Ш*Г*В)	Блок	мм	998*458*1515	998*458*1515
	В упаковке	мм	110/120	110/120
Вес нетто/брутто	кг	57	57	57
Загрузка контейнера	40' GP/40' HQ	шт	57	57

Наружные блоки серия Compact



Модель	GW	GW-G224/N1A	GW-G250/N1A	GW-G280/N1A
Индекс производительности	л.с.	8	9	10
Производительность (холод / тепло)	кВт	22.4 / 25.0	24.5 / 26.0	28.0 / 31.5
EER		3.1	3.1	2.97
COP		4.1	3.7	3.66
IPLV	кВт	6.1	6.0	6.0
Питание	В/ф/Гц	380-415, 3 ф, 50 Гц		
Макс. ток/Автомат защиты	А	25	25	25
Электр. мощность (холод / тепло)	кВт	7.2 / 6.1	8.0 / 7.0	9.4 / 8.6
Макс. кол-во внутр. блоков	шт	13	15	17
Заправка хладагентом	кг	5.5	6.0	7.5
Уровень звук. давления (холод / тепло)	дБ(А)	58 / 59	59 / 60	59 / 60
Трубопроводы	Жидк.	мм	∅ 9.52	∅ 12.7
	Газ	мм	∅19.05	∅25.4
Габариты (Ш*Г*В)	Блок	мм	940*320*1430	940*460*1615
	В упаковке	мм	1033*433*1580	1033*573*1765
Вес нетто/брутто	кг	133 / 144	133/144	160/175
Загрузка контейнера	40' GP/40' HQ	шт	54 / 54	44 / 44