

POWER-FLOW PLUS



- 1 Компактная конструкция и малый вес
- 2 Защита от перегрева
- 3 Защита от переполнения
- 4 Встроенный фильтр на входе
- 5 Встроенный обратный клапан
- 6 Низкий уровень шума
- 7 Система поглощения вибрации
- 8 Простота и удобство обслуживания
- 9 3 (30 мм Ø) всасывающих патрубков
- 10 Аварийный выключатель (опция)

Технические характеристики

| Модель | Питание | Характеристики (л/ч от высоты подъёма) | | | | |
|---------|-----------|--|-----|------|------|------|
| | | 0 м | 5 м | 10 м | 12 м | 15 м |
| PF1000P | 230V 50HZ | 361 | 280 | 160 | - | - |
| PF1200P | 230V 50HZ | 402 | 312 | 165 | 130 | - |
| PF1500P | 230V 50HZ | 432 | 328 | 171 | 162 | - |

- Питание : 220~240В 50/60Гц
- Температура окружающей среды : 0°C to 50°C
- Защита от перегрева : 120°C

Размеры

| Модель | Диаметр | Объём резервуара, л | Вес, кг |
|---------|---------|---------------------|---------|
| PF1000P | 3/8" | 3.8 | 3.13 |
| PF1200P | 3/8" | 3.8 | 3.25 |
| PF1500P | 3/8" | 3.8 | 3.50 |

