

Настенные V6



Аксессуары:

- NIM05(B)** - модуль для работы с картой гостя
- NIM09** - модуль для работы с картой гостя и ИК-датчик
- MCAC-PIDU** - модуль завершения работы при пропадании электропитания

Опции:

Беспроводные пульты



Проводные пульты индивидуальные



Проводной пульт индивидуальный/групповой



Центральные пульты



Гарантия 3 года

от 2.2 до 9 кВт

Настенные блоки V6 являются универсальным решением, и могут устанавливаться в помещениях практически любого размера и формы. Обладают широким диапазоном настройки направления потока воздуха, что позволяет обеспечить равномерное и быстрое охлаждение помещения.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Эффективность



медные трубки с внутренними канавками

трапецидальной формы



DC-мотор вентилятора

Надежность



функция самодиагностики



антикоррозийное покрытие теплообменника

Функциональность



таймер



отключение дисплея с пульта ДУ



режим ECO

Здоровье и комфорт



теплый пуск



независимое автоматическое осушение



независимое автоматическое качание заслонок



функция Follow me (опция)



5 положений жалюзи



поддержание температуры $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$



7 скоростей вентилятора



тихий режим Silent

Легкий монтаж и простое обслуживание



моющийся фильтр



легкомощающаяся панель

ПРЕИМУЩЕСТВА

Описание преимуществ смотрите на стр. 50.

Модель		MDI2-22GDHN1	MDI2-28GDHN1	MDI2-36GDHN1	MDI2-45GDHN1	MDI2-56GDHN1	MDI2-71GDHN1	MDI2-80GDHN1	MDI2-90GDHN1	
Производительность	Охлаждение	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	
	Нагрев	2,4	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	9,0	10,0	
Электропитание	В/Гц/Ф	220-240/50/1								
Номинальная потр. мощность (охл.)	кВт	0,028			0,030	0,040	0,045	0,055		0,082
Расход воздуха (7~1 скорость)	м ³ /ч	422/411/402/393/380/368/356	417/402/386/370/353/338/316	656/628/591/573/544/515/488	594/563/535/507/478/450/424	747/713/685/648/613/578/547	1195/1130/1065/1005/940/875/809		1421/1300/1125/1067/1005/934/867	
Уровень шума (7~1 скорость)	дБ(А)	31/30/30/30/29/29/29		33/32/32/31/31/30/30	35/34/33/33/32/31/31	38/37/36/36/35/34/34	44/43/42/39/38/37/36		48/46/45/43/41/40/38	
Хладагент	Тип	R410A								
Размер	мм	835*280*203			990*315*223			1194*343*262		
Размер в упаковке	Ш x В x Г	935*385*230			1085*420*335			1290*375*460		
Вес нетто	кг	8,4	9,5	11,4	12,8		17,0			
Вес брутто	кг	12,1	13,1	15,5	16,9		22,4			
Диаметр труб	Жидкостная труба	6,35(1/4")				9,53(3/8")				
	Газовая труба	12,7(1/2")				15,88(5/8")				
	Дренажная труба (НД)	16								