

# FAVORITE Серия вентиляторов



- Для постоянной или периодической вытяжной вентиляции санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений.
- Для монтажа в вентиляционные шахты или соединения с воздуховодами.
- Современный дизайн.
- Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного ABS-пластика, стойкого к ультрафиолету.
- Установлен двигатель на подшипниках скольжения не требующий обслуживания.
- Двигатель оснащен защитой от перегрева.
- Крепление к месту монтажа осуществляется при помощи шурупов.
- Степень защиты оболочки электрооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды - IP24.



FAVORITE C FAVORITE -01

## Артикулы

Артикул	Название
FAVORITE 4	Вентилятор осевой D100
FAVORITE 4-01	Вентилятор осевой с сетевым кабелем и выключателем D100
FAVORITE 4C	Вентилятор осевой с обратным клапаном D100
FAVORITE 4C-01	Вентилятор осевой с обратным клапаном, сетевым кабелем и выключателем D100
FAVORITE 5	Вентилятор осевой D125
FAVORITE 5-01	Вентилятор осевой с сетевым кабелем и выключателем D125
FAVORITE 5C	Вентилятор осевой с обратным клапаном D125
FAVORITE 5C-01	Вентилятор осевой с обратным клапаном, сетевым кабелем и выключателем D125

## Сетевой кабель и вилка




Вентилятор с опцией **-01** оснащён сетевым кабелем и вилкой

## Габаритные размеры

Модель	d	E	F*
FAVORITE 4	100	52	7
FAVORITE 5	125	59	8,5

\*-Данный размер присутствует только у вентиляторов с опцией обратный клапан



## Технические характеристики

Характеристики	FAVORITE 4	FAVORITE 5
Диаметр, mm	100	125
Потребляемая мощность, W	16	18
Производительность, m <sup>3</sup> /h	95	180
Давление, Pa	31	36
Уровень шума, dB(A)	35	36
Потребляемый ток, A	0,07	0,08

## График производительности

