



## Канальный блок высоконапорный

Модель		GC-G56/DHAN1	GC-G63/DHAN1	GC-G71/DHAN1	GC-G80/DHAN1
Производительность холод/тепло	кВт	5.6 / 10.0	6.3 / 7.1	7.1 / 8.0	8.0 / 9.0
Сеть электропитания	В, ф, Гц	220-240 В~, 1 ф, 50 Гц			
Электр. мощность	Вт	120	120	130	130
Расход воздуха (Н/М/Л)	м.куб./ч.	1000/800/600	1000/800/600	1100/900/700	1100/900/700
Номинальный ток холод/тепло	А	0.6	0.6	0.6	0.6
Статическое давление	Па	70/0~100	70/0~100	70/0~100	70/0~100
Уровень звук. давления (Н/М/Л)	дБ(А)	44/40/36	44/40/36	45/41/37	45/41/37
Присоед. трубки	жидкостная линия	мм	Ø9.52	Ø9.52	Ø9.52
	газовая линия	мм	Ø15.9	Ø15.9	Ø15.9
Дренаж	внеш. диаметр	мм	Ø 25	Ø 25	Ø 25
	блок	мм	1271x558x268	1271x558x268	1271x558x268
Габариты (ШxГxВ)	в упаковке	мм	1348x597x283	1348x597x283	1348x597x283
	Вес нетто/брутто	кг	35/40	35/40	35/40

Модель		GC-G90/DHAN1	GC-G100/DHAN1	GC-G112/DHAN1	GC-G125/DHAN1
Производительность холод/тепло	кВт	9.0 / 10.0	10.0 / 11.2	11.2 / 12.5	12.5 / 14.0
Сеть электропитания	В, ф, Гц	220-240 В~, 1 ф, 50 Гц			
Электр. мощность	Вт	200	200	200	220
Расход воздуха (Н/М/Л)	м.куб./ч.	1700/1450/1100	1700/1450/1100	1700/1450/1100	2000/1550/1200
Номинальный ток холод/тепло	А	1.0	1.0	1.0	1.0
Статическое давление	Па	70/0~100	70/0~100	70/0~100	70/0~100
Уровень звук. давления (Н/М/Л)	дБ(А)	46/44/42	46/44/42	46/44/42	48/45/42
Присоед. трубки	жидкостная линия	мм	Ø9.52	Ø9.52	Ø9.52
	газовая линия	мм	Ø15.9	Ø15.9	Ø15.9
Дренаж	внеш. диаметр	мм	Ø 25	Ø 25	Ø 25
	блок	мм	1229x775x290	1229x775x290	1229x775x290
Габариты (ШxГxВ)	в упаковке	мм	1338x877x305	1338x877x305	1338x877x305
	Вес нетто/брутто	кг	47/54	47/54	47/54

Модель		GC-G140/DHAN1	GC-G160/DHAN1	GC-G220/DPAN1	GC-G280/DPAN1
Производительность холод/тепло	кВт	14.0 / 16.0	16.0 / 18.0	22.4 / 25.0	28.0 / 31.0
Сеть электропитания	В, ф, Гц	220-240 В~, 1 ф, 50 Гц			
Электр. мощность	Вт	220	220	800	900
Расход воздуха (Н/М/Л)	м.куб./ч.	2000/1700/1400	3100	4000	4400
Номинальный ток холод/тепло	А	1.0	4.0	4.1	4.6
Статическое давление	Па	70/0~100	50	150/50~200	150/50~200
Уровень звук. давления (Н/М/Л)	дБ(А)	48/46/44	55	54	55
Присоед. трубки	жидкостная линия	мм	Ø9.52	Ø9.52	Ø9.52
	газовая линия	мм	Ø15.9	Ø15.9	Ø22.2
Дренаж	внеш. диаметр	мм	Ø 25	Ø 30	Ø 30
	блок	мм	1229x775x290	1497x799x389	1483x791x385
Габариты (ШxГxВ)	в упаковке	мм	1338x877x305	1578x883x400	1758x883x470
	Вес нетто/брутто	кг	47/54	79/103	82/104